



Kit professionale cannello bruciatore a gas

Cannello con accensione piezoelettrica

Kit professionale per l'applicazione delle membrane bituminose, composto da **cannello bruciatore** con accensione, **tubo in gomma** e **regolatore di pressione**.

Una pratica **leva di apertura rapida** a rubinetto che regola il GPL **da 0 a 4 bar** consente di garantire un'ottima resa della potenza della fiamma. Il **bruciatore a campana** invece è funzionale alla posa delle guaine bituminose a fiamma.

Il kit per l'impermeabilizzazione è equipaggiato di **molla salva tubo** posizionato nei punti più delicati e di **valvola di sicurezza** che blocca l'uscita del gas dalla bombola in caso di scoppio del tubo.

Il **modello 32631** è equipaggiato di **accensione piezoelettrica** che evita all'operatore perdite di tempo e pericolose dispersioni di gas.

Il kit professionale è composto da:

- Cannello con accensione piezoelettrica
- Tubo gomma 8x15 mm - lunghezza 10 mt
- Regolatore di pressione con valvola di sicurezza

SPECIFICHE TECNICHE

- leva di apertura rapida e rubinetto pilota
- blocchetto rubinetti in ottone
- molla in acciaio salva tubo
- tubo in gomma di 8x15 mm, lunghezza 10 mt, resistente fino a 20 bar - norma ISO3821.2010
- regolatore GPL professionale - da 0 a 4 bar - portata 12 kg/h con valvola di sicurezza
- valvola di sicurezza per il blocco dell'uscita del gas in caso di scoppio del tubo



Tabella varianti articolo

Art./Item	Lungh.Cannello (Ø mm.)	Lungh.Tubo Acciaio Cannello (mm.)	Lungh.Tubo Gomma (m.)	Potenza calorica (Kcal/h)
32631	60	220	10	93000
32633	tubo di ricambio	-	10	-