


ZINCONEX



ETÀ IMPIANTI

● NUOVI

● DATATI NON COMPROMESSI

● VECCHI ED OBSOLETI

Disincrostante in polvere per impianti termici con superfici zincate o alluminio

DESCRIZIONE:

Disincrostante in polvere adatto per la rimozione di depositi calcarei e residui di corrosione in impianti termici e di raffreddamento con superfici zincate o in alluminio, **adatto anche per impianti idrici e sanitari**. Contiene indicatore di esaurimento a cambiamento di colore.

Ideale anche per: rame, acciaio, ghisa, acciaio inox.

MODO D'IMPIEGO:

Preparare una soluzione al 5 - 15 % in acqua, a seconda del grado di incrostazione presente nel circuito da risanare. Utilizzare apposita Pompa DISINEX con lo sfiato aperto, la soluzione dal rosa/rubino iniziale una volta fatta circolare nell'impianto diviene gialla. Terminata l'effervescenza aggiungere una piccola dose di acido, la permanenza del colore rosa indica che tutto il calcare è stato sciolto.

Terminata l'operazione svuotare l'impianto ed effettuare un lavaggio con NEUTRAL e poi con acqua.

DATI TECNICI:

Aspetto	polvere solido cristallina, igroscopica
Colore	bianco-rosa
Odore	non rilevante
pH in soluzione al 10 - 15 %	nettamente acido
pH @ 20 °C in soluzione all' 1 %	1,5
Peso specifico	1,6 g/cm ³
Solubilità @ 25 °C	250 g/l

Data ultimo aggiornamento: 23.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION