

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

ProSpray



ProSpray

Pompe a pistone airless

- Categorie di prestazioni perfettamente abbinata
- Caratteristiche innovative del prodotto
- Qualità professionale comprovata

wagner-group.com

BE UNSTOPPABLE!

Pompe a pistone, robuste, affidabili e con grandi prestazioni di aspirazione.

La terza generazione di pompe a pistone WAGNER convince grazie a categorie di prestazioni perfettamente abbinata e a una vasta gamma di applicazioni d'uso sia per interni che per esterni. WAGNER offre la giusta pompa a pistone ProSpray per ogni campo di applicazione, dalle vernici alle emulsioni fino ai materiali altamente viscosi per cantieri edili di grandi e piccole dimensioni.

Materiali	Dimensioni del progetto di lavoro:	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
agenti distaccanti ed olii, fondi, primer, impregnanti, stucchi, vernici a base di resine sintetiche, vernici acriliche Dim. raccomandate ugello: 0,008" - 0,014"	fino a 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	da 200 m ² a 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	più di 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
vernici a emulsione, vernici a base di lattice Dimensioni raccomandate dell'ugello: 0,017" - 0,027"	fino a 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	da 200 m ² a 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	più di 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
agenti anti-corrosivi, ritardanti di fiamma, adesivi per tessuti Dimensioni raccomandate dell'ugello: 0,021" - 0,031"	fino a 200 m ²				✓	✓	✓	✓
	da 200 m ² a 800 m ²				✓	✓	✓	✓
	più di 800 m ²					✓	✓	✓
stucco Airless Dimensioni raccomandate dell'ugello: 0,027" - 0,039"	fino a 200 m ²							✓

✓ = idoneo



Con le caratteristiche innovative del prodotto ProSpray

Disposizione chiara: Digi-Trac-Control


Tramite il display digitale è possibile leggere e gestire dati della macchina, cifre relative ai consumi, tempi di funzionamento e tanto altro ancora. Il comando Deadband intelligente, la funzione Slow-Motion e FrequentClean garantiscono il funzionamento esente da guasti e la rapidità di pulizia.

Niente più ugelli bloccati

Il filtro alta pressione in mandata è facilmente accessibile e semplice da pulire. Tre diverse cartucce filtranti (a maglia fine, media, grossa) assicurano un utilizzo ottimale in funzione del materiale da applicare.

Manutenzione semplificata

Premendo un semplice tasto il pistone viene oliato, preservando le guarnizioni.



Ordine

Pratico sostegno per tubo e pistola.

Motore brushless corrente continua no manutenzione

Grazie alle prestazioni ottimizzate, il motore funziona in modo ancora più efficiente sia a basse che ad alte velocità. La misurazione continua della pressione della vernice controlla automaticamente la velocità del motore, assicurando una pressione costante del materiale.

Semplice e rapido

Sostituzione del sistema di aspirazione senza l'ausilio di attrezzi.

Telaio basculante

Sostituzione rapida del serbatoio. I pneumatici ottimizzati per cantiere consentono il comodo trasporto della pompa.

Bassi costi di manutenzione

Le pratiche guarnizioni a **regolazione automatica** sono meno soggette a usura e facili da sostituire. Presentano una **durata di vita fino al 50% maggiore** rispetto alle guarnizioni comuni.

Le caratteristiche del prodotto indicate non sono disponibili per tutte le unità ProSpray.

Dati tecnici	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Uscita motore	0,9 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	2,19 kW
Tensione	230 V / 50 Hz						
Peso	15,2 kg	17,9 kg	17,9 / 27,4 kg	43,5 kg	43,5 kg	47,6 kg	50 kg
Pressione operativa massima	214 bar 21, MPa	221 bar 22, MPa					
Portata massima	1,6 l/min	2,0 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Dimensioni max ugello	0,021"	0,023"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

Piccolo e compatto con telaio robusto

Le piccole pompe a pistone sono particolarmente idonee per piccoli progetti di dimensioni fino a 200 m².



01 - ProSpray 20 HEA Emulsione Spraypack - La robusta pompa a pistone per i principianti della tecnologia airless

Di struttura robusta per una lunga durata di vita sul cantiere edile

Design compatto e semplice

Semplice movimentazione grazie alla tecnologia HEA

Durata di vita e prestazioni ottimizzate

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

01 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 20
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Sistema di aspirazione flessibile
- Gruppo set manometro. HEA (MPa)
- Pistola Airless Vector Pro, 1/4", incl. porta-ugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita
- HEA ProTip 517

Art. N. 2403 616



02 - ProSpray 3.21 HEA Emulsione Spraypack - Piccolo e compatto, per dimensioni dell'oggetto fino a 200 m²

Innovativa tecnologia airless a bassa pressione: fino al 55% di polvere spruzzata in eccesso in meno

Ottimo rapporto qualità/prezzo: Ideale per tutti gli utenti che verniciano principalmente a spruzzo superfici di piccole dimensioni

Per funzionamento esente da guasti: Filtro ad alta pressione integrato

Design compatto con straordinari dati prestazionali: Dimensioni dell'ugello 0,023", portata massima di 2,0 l/min, peso di 17,9

Con sistema di aspirazione flessibile per semplice pompaggio direttamente dal serbatoio originale

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

02 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,21
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Gruppo set manometro. HEA(MPa)
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. porta-ugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- HEA ProTip 517

Art. N. 2384 152



03 - ProSpray 3.25 Emulsione Spraypack - Unità compatta a dispersione, ideale per oggetti di medie dimensioni

Regolazione elettronica, informazione e controllo direttamente sull'unità: visualizzazione della pressione corrente, possibilità di determinare e richiamare opzioni e tanto altro ancora

Maneggevole: Design compatto per il comodo trasporto da un posto all'altro e maggiore risparmio di spazio

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

03 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,25
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. porta-ugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- Ugello 2SpeedTip D10 111/419

Art. N. 2308 259



Tutte le funzionalità in sintesi

Prodotto	Nuove guarnizioni di tenuta	Spintore per valvola di ingresso	Lubrificazione automatica	Filtro ad alta pressione, grande	Motore brushless	Digi-Trac-Control
ProSpray 20 HEA	✓					
ProSpray 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Facile da muovere nei grandi cantieri edili



01 - ProSpray 3.25 - Emulsione Spraypack
- Unità compatta a dispersione, ideale per oggetti di medie dimensioni

Leggero: solo 27,4 kg

Maneggevole: Design compatto per il comodo trasporto da un posto all'altro e maggiore risparmio di spazio

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

02 - ProSpray 3.29 - Emulsione Spraypack
- Robusto dispositivo airless di fascia di prezzo media

Unità robusta a bassa manutenzione

Perfettamente attrezzata per lavori a dispersione fino a 800 m²

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

03 - ProSpray 3.31 - Emulsione Spraypack
- L'unità affidabile per lavori a dispersione su aree di vaste dimensioni

Motore brushless, esente da manutenzione

Copertura di aree di grandi dimensioni, unita a semplicità di funzionamento

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

04 - ProSpray 3.34 - Emulsione Spraypack
- Un capolavoro di tecnologia per materiali ad alta viscosità come ritardanti di fiamma e agenti anticorrosivi

Potente pompa a pistone, ideale per grandi cantieri edili, in grado di gestire anche materiali ad alta viscosità

Più rapido che mai: Sezione fluida a cambio rapido per facilità di manutenzione e tempi di reazione più brevi

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

05 - ProSpray 3.39 - Emulsione Spraypack
- Potente unità a dispersione per aree di grandi dimensioni

Più potenza: Prestazioni di aspirazione superiori grazie alla posizione ribassata della valvola di aspirazione

Due volte più rapido con dispersione: Possibilità di funzionamento parallelo di due pistole

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

06 - ProSpray 3.39 - Stucco Spraypack
- Unità stucco di livello base

Più potenza: Prestazioni di aspirazione superiori grazie alla posizione ribassata della valvola di aspirazione

La pompa più potente della famiglia ProSpray: In grado di gestire anche stucchi per verniciatura Airless

Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: vedi panoramica

01 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,25
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- Ugello 2SpeedTip D10 111/419

Art. N. 2308 260

02 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,29
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- Ugello 2SpeedTip D10 111/419

Art. N. 2308 261

03 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,31
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- Ugello 2SpeedTip D20 115/421

Art. N. 2308 262

04 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,34
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- Ugello 2SpeedTip D20 115/421

Art. N. 2308 263

05 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,39
- Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita
- Ugello 2SpeedTip D40 117/427
- Connettore doppio A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Connettore A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Art. N. 2351 261

06 - Dotazione di fornitura

- Unità base ProSpray 3,39
- Tubo flessibile HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Tubo flessibile spiralato DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2,5 m
- Pistola Airless AG 19, 25 MPa, F-thread 1/4", incl. portaugello TradeTip 3
- Ugello 2SpeedTip S10 527/235

Art. N. 2308 264

Ideale per grandi progetti: Con pneumatici di grandi dimensioni, l'unità a spruzzo può essere utilizzata per gli spostamenti anche in cantieri edili sconnessi e difficili. Tutte le unità con carrello sono dotate di display digitale. Ciò consente la lettura e l'elaborazione di dati della macchina, tassi di consumo, tempi operativi e tanto altro ancora.



Tutte le funzionalità in sintesi

Prodotto	Nuove guarnizioni di tenuta	Spintore per valvola di ingresso	Lubrificazione automatica	Filtro ad alta pressione, grande	Motore brushless	Digi-Trac-Control	Carrello ribaltabile	Rapida fase di cambio colore
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accessori

Filtri per pistola (01)

Evita ostruzioni dell'ugello	Art. N.
Filtro pistola giallo, set da 10 pezzi, 100 MA, 0,14 mm MW, fine	0097 023
Filtro pistola rosso, set da 10 pezzi, 180 MA, 0,084 mm MW, extra fine	0097 022
Filtro pistola bianco, set da 10 pezzi, 50 MA, 0,31 mm MW, medio	0097 024

Pistole Airless

Resistenti e di alta qualità per uso quotidiano	Art. N.
Pistola airless Vector Pro, filettatura G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita (02)	0538 040
Pistola airless Vector Pro, filettatura G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita	0538 041
Pistola airless Vector Grip, filettatura G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e a 4 dita (03)	0538 043
Pistola airless Vector Infinity, filettatura G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita (04)	0538 085
AG 14, filettatura G 1/4"; incl. portaugello TradeTip 3	0502 081A
AG 19, 25 MPa, filettatura G 1/4"; incl. portaugello TradeTip 3	2341 127

Ugelli Airless + portaugelli

Disponibile in numerose dimensioni differenti	Art. N.
Ugelli 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Ugelli HEA ProTip	0554 XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Ugelli TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Portaugello, filettatura G 7/8", per ugelli TradeTip 3 (07)	0289 390

Una panoramica di tutti gli ugelli è consultabile sul sito

www.wagner-group.com o sul nostro opuscolo dedicato agli ugelli.

Pistole Pole Gun (08)

Non sono necessarie scale o impalcature	Art. N.
Pistola Pole Gun 120 cm, portaugello da 1/4", filettatura G 7/8"	0296 441
Pistola Pole Gun 200 cm, portaugello da 1/4", filettatura G 7/8"	0296 442

Tubi flessibili ad alta pressione (09)

Per vari materiali e raggi d'azione	Art. N.
Tubo flessibile HP DN4, max. 27 MPa, NPS 1/4", 7,5 m	9984 573
Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984 575
Tubo flessibile HP DN6, max. 27 MPa, M16x1,5, 30 m	9984562
Tubo flessibile HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336 583
Tubo flessibile HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m	2336 584

Serbatoio di grande capacità

Ausilio leggero per aree di grandi dimensioni	Art. N.
Serbatoio di grande capacità (10)	2309 956
Connettore per serbatoio PS 3.39	2383 128

Altri accessori

Ausilio pratico per uso quotidiano	Art. N.
PumpRunner (11)	2306 987
Serbatoio da 5 litri, per ProSpray 20	704-435
Sistema di aspirazione, flessibile, per ProSpray 20	0558 627
Rullo in linea inserito in un contenitore di plastica, incl. tubo flessibile HP DN4, max. 27 MPa, 7,5 m, prolunga 0,5 m, rullo in tessuto felpato a pelo corto 13 mm e tanto altro ancora (12)	0345 010
TipClean	2400 214
Prolunga ugello, 15 cm	556 074
Prolunga ugello, 30 cm	556 075
Prolunga ugello, 60 cm	556 077



Stampato in Germania - soggetto a modifiche - IT-2309-234 - 07/2019 III

La nostra garanzia professionale è assolutamente convincente. Credeteci sulla parola.

Prorogate la vostra garanzia standard di 3 anni alla garanzia professionale WAGNER di 5 anni. Unica del settore. Registratevi fin da ora online all'indirizzo www.wagner-group.com/professional-guarantee oppure scansionate il codice QR con il vostro smartphone!



Le immagini possono variare dai prodotti effettivi.

Il vostro rivenditore specializzato WAGNER:

Per ulteriori accessori contattate il nostro rivenditore specializzato di fiducia o consultate il nostro catalogo online all'indirizzo www.wagner-group.com/compass