

RIMOTORE PREPARATORE CONCENTRATO

**PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI,
GRES PORCELLANATO, AGGLOMERATI
CEMENTIZI, CEMENTO, COTTO,
MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER**



FASEZERO è un rimotore detergente specifico per la preparazione al trattamento con SALVATERRAZZA® o SALVATERRAZZA® ECO di superfici in pietra naturale, gres, cemento, cotto e klinker. Sgrassa a fondo ed elimina lo sporco più ostinato. In caso di errate applicazioni è idoneo per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA® o SALVATERRAZZA® ECO e di trattamenti idro oleorepellenti non filmanti.



RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Non diluito	fino a 10 m²
Diluito	fino a 30 m²

Le rese sono indicative

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Rimuove l'eccesso di SALVATERRAZZA® e di altri impermeabilizzanti non filmanti, in caso di errata applicazione
- Propedeutico e consigliato per preparare le superfici al trattamento SALVATERRAZZA® e SALVATERRAZZA® ECO, sgrassando e rimuovendo lo sporco più tenace

I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- Alta performance
- Risultato sicuro
- Azione rapida
- Intensa azione pulente
- VOC free
- Migliora l'assorbimento di SALVATERRAZZA® e SALVATERRAZZA® ECO

COME SI USA

Diluizione: A seconda dell'impiego.

Istruzioni di applicazione:

Per preparare superfici molto sporche, prima dell'applicazione di trattamenti protettivi come idro e oleo repellenti non filmanti: bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 2-3 minuti. Intervenire con spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva.

Raccogliere la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente con acqua. Per una pulizia più energica diluire 1:3.

Su superficie asciutta e pulita, procedere con l'applicazione del trattamento protettivo prescelto. Propedeutico e consigliato per preparare le superfici al trattamento SALVATERRAZZA® e SALVATERRAZZA® ECO.

In caso di errata applicazione di trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti non filmanti o per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA® e SALVATERRAZZA® ECO: stendere con pennello il prodotto non diluito direttamente sulla superficie.

Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua.

In caso di trattamenti tenaci, ripetere l'applicazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Attenzione:

*Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno.
Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito).
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie.
Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con DETERDEK PRO dopo l'impiego di FASEZERO.*