

PROTETTIVO TONALIZZANTE EFFETTO BAGNATO

**PIETRE NATURALI NON LUCIDE, AGGLOMERATI
NON LUCIDI, COTTO**



Impedisce lo spolverio della superficie. **WET ECO** è resistente al traffico: può essere utilizzato su aree esterne trafficate da auto, in prossimità di barbecue e cucine.



RESA

RESA (1 litro):

Pietre e agglomerati non lucidi 10-20 m²

Cotto 7-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protettivo antimacchia e antisporco ad effetto bagnato per superfici in pietra naturale non lucida, agglomerati non lucidi e cotto
- Impedisce l'assorbimento di macchie e facilita la rimozione dello sporco
- È particolarmente indicato per esterni ed adatto anche per interni
- Impedisce lo spolverio della superficie

I VANTAGGI

- Trattamento ecologico: a base acqua
- Elevata resistenza al traffico intenso
- Resistente agli agenti atmosferici
- Non spellicola e non ingiallisce
- Facilita la successiva manutenzione
- **Prodotto plant-based:** sviluppato con materie prime di origine organica e risorse rinnovabili
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation
- Prodotto certificato EMICODE EC1 Plus e LEED (ACP)
- Prodotto VOC free a basso impatto ambientale con certificato **INDOOR AIR COMFORT GOLD***

* Il prodotto ha superato i rigidi requisiti previsti ed è conforme con tutti i regolamenti nazionali obbligatori (ad esempio: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian regulation, ecc.) e gli innovativi schemi di sostenibilità ambientale quali LEED (ACP), BREEAM, WELL. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo>

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Su superficie asciutta e pulita, applicare **WET ECO** con pennellina o vello in modo regolare sulla superficie, impregnando bene anche le fughe. Dopo 2-3 ore applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità. Attendere almeno 12 ore prima di calpestare la superficie.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

Attenzione:

Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro di acqua).

*Non applicare su superfici levigate. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita e in ambienti umidi ove vi sia ristagno d'acqua (docce, sauna, bagno turco...). In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere **WET ECO** utilizzando **NOPAINT STAR**. Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.*